



ZENESIS 무선중계기

무선화재감지기로부터 받은 화재 신호를 원거리의 방재시스템으로 전송하기 위한 무선중계기로서 기존 어떠한 화재시스템과도 편리하고 간결한 무선화재 감지기와의 연동성으로 경제적, 시간적 이익을 제공한다. 전원 공급만으로 무선통신에 필요한 모든 기능을 가지고 있어 유선 화재감지 시스템의 설치에 따른 건축물등의 훼손방지가 가능하여 편리한 무선알람네트워크 구성이 가능하다. 다양한 방재 및 방범등의 시스템과 확장성 및 호환성을 제공하며 필요시 무선중계기 단독으로도 알람 시스템 구성이 가능하도록 자체 알람 출력등을 가지고 있다.

Specification

모델	ZWR-V1	ZWR-V2	ZWR-V3
전원	AC220V	AC220V	DC12~24V
소비전류	30mA	30mA	30mA
입력	RF	RF/유선	RF/유선
출력	RF	RF/NO/DC24V	RF/NO/DC24V
무선거리	500(AIR)	500(AIR)	500(AIR)
RF모듈	447Mhz	447Mhz	447Mhz
재질	PC&ABS	PC&ABS	PC&ABS
환경	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
크기(mm)	150*200*75	150*200*75	86*67*20

Wireless Fire Alarm Repeater

양방향 무선 알람연동
유무선 입출력 제어
동작 LED 상태표시
예비전원시스템



ZWR-V1/V2



ZWR-V3